

Support A Neuf

Optima
150 gr/M2

Notice de pose

20 m x 1 m



COMPOSITION:

Non-tissé de 150 gr/M2 à base de polyester, cellulose, résines et minéraux. Sans fibre de verre ni PVC. Usage intérieur. Conforme à la réglementation incendie pour les établissements recevant du public (ERP).

OUTILLAGE:


- rouleau à poils moyens pour la colle et la sous-couche éventuelle,
- pinceaux pour la pose de colle aux bords et dans les coins,
- rouleau à poils courts pour la peinture de finition,
- maroufle en plastique pour appliquer le revêtement,
- fil à plomb pour tracer le premier lé,
- cutter et spatule pour les arasements en haut et en bas.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES:

- colle revêtement mural dans le cas de murs,
- colle **SupportA Neuf** dans le cas de plafonds ou fonds bloqués,
- peinture de finition, enduit décoratif ou papiers-peints.





PREPARATION



Enlever les traces de colles, de peintures non adhérentes et les papiers-peints anciens. Reboucher les irrégularités et crevasses du support à rénover. Lessiver les murs gras et poncer les surfaces brillantes. Egrainer les aspérités à la spatule. Appliquer une sous-couche sur les supports trop absorbants: plâtre, enduit... Les supports doivent être propres, sains, secs en permanence (non exposés à des remontées d'humidité), solides et plans.

APPLICATION



Encoller le mur, lé par lé, au rouleau à poils moyens avec une colle blanche en pâte (250gr/M2) de type

- colle revêtement mural lourd **Support A Neuf** (dans le cas de plafonds, fonds bloqués, peinture brillante ou pièce humide)
- colle revêtement mural (dans le cas de murs).

Poser les lés en bord à bord comme un papier-peint (ou en coupe double dans le cas de murs pas droits). Maroufler à la spatule en plastique ou à la main.

Couper les excédents avec un cutter guidé par la spatule ou aux ciseaux pour les découpes.

Après application, essuyer les débordements de colle avec une éponge humidifiée.

FINITION



Laisser sécher complètement avant de mettre, au rouleau à poils 10 mm de préférence, deux couches de peinture de finition acrylique ou appliquer un enduit décoratif ou un revêtement mural.

ASSISTANCE

- Appliquer à une température comprise entre 10 et 25 degrés Celsius,
- Ne pas mélanger les produits provenant de lots différents de fabrication,
- Pour utiliser une peinture glycéro il faut impérativement appliquer une première couche de peinture acrylique.

RL
Décor

La dernière version de la fiche de pose se trouve sur le site internet :

www.SUPPORTANEUF.com

Téléphone +33 (0)1 30 26 10 40

